

ПАСПОРТ

ЗАКЛЕПОЧНИК ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



JAT-1058VT Заклепочник гидропневматический, 3.2 – 6.4 мм

1. Общие сведения и назначение

Заклепочник гидропневматический TM JONNESWAY® применяется при массовом и серийном производстве для проведения монтажных и сборочных работ с использованием вытяжных заклепок «слепого» типа, с диаметром головки до 6.4 мм

 Работы должны производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации, а также владеющим навыками работы с подобным инструментом.

5. Установить стержень заклепки в наконечник.

6. Поместить заклепку в предварительно проделанное отверстие и плотно прижать к поверхности.

7. Нажать пусковой курок.

5.3 Обслуживание механизма цангового узла

1. Отсоединить инструмент от подачи воздуха и снять кожух механизма зажимной цанги.

2. Демонтировать механизм цанги, используя специальные ключи из комплекта.

3. Очистить корпус и другие части цангового механизма. При необходимости заменить кулачки, пружину или шток цангового узла.

4. Собрать узел в обратном порядке. Нанести несколько капель масла на подвижные части механизма. Перед установкой кожуха механизма зажимной цанги проверить длину хода поршня, используя специальный ключ. При необходимости отрегулируйте, ослабив контргайку и выставив необходимую величину.



6. Транспортировка и хранение

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения. Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку. Срок хранения не ограничен.

6. Гарантийные обязательства

Компания JONNESWAY® является производителем профессионального ручного инструмента, пневматического инструмента, инструментальной мебели, оборудования для кузовного ремонта и сервисных работ. Производство изделий сертифицировано по ISO 9001, качество продукции отвечает требованиям стандартов DIN, ANSI, подтверждено сертификатами GS и CE, полностью соответствует требованиям ГОСТа. На заклепочник гидропневматический распространяется понятие «ограниченной гарантии», в связи с сокращенным сроком эксплуатации, связанным с повышенным износом при использовании и определен в 12 месяцев с начала применения в условиях эксплуатации средней интенсивности. При повышенной интенсивности или тяжелых условиях эксплуатации гарантийный срок может быть сокращен. Начало эксплуатации определяется по дате продажи, указанной в гарантийном талоне JONNESWAY® продавцом инструмента или документе подтверждающим факт приобретения изделия. Претензии по данной гарантии также не принимаются к рассмотрению в случаях невозможности подтверждения квалификации пользователя, наличия признаков проведения ремонтных работ изделий, осуществлявшихся неуполномоченными на это лицами, изменения конструкции, или самостоятельной установки неоригинальных компонентов и деталей изделий. Производитель оставляет за собой право определения причины выхода из строя изделия (из-за некачественного материала, человеческого фактора или по иным причинам).

 Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах JONNESWAY®.

2. Спецификация

Код	Наименование
46140	JAT-1058VT

3. Технические характеристики

Тяговое усилие, кгс	1200	Расход воздуха, л/цикл	1.48
рабочий ход цанги, цикл/мм	16	Штуцер подключения, дюйм NPT	1/4
Размер заклепок, мм (дюйм)	3.2 (1/8"); 4.0 (5/32"); 4.8 (3/16"); 6.4 (1/4")	Диаметр воздушного шланга, мм	10
Рабочее давление, кг/см ²	6.0-6.5	Габаритные размеры (ДхВ), мм	170x265
		Вес, кг	1.5

4. Комплектация

4.1	Заклепочник гидропневматический.....	1 шт.
4.2	Сменные вставки (3.2 (установлена); 4.0; 4.8; 6.4 мм)	4 шт.
4.3	Комбинированные ключи	2 шт.
4.4	Деталировка	1 шт.
4.5	Инструкция на русском языке/гарантийный талон.....	1 шт.

5. Инструкция по эксплуатации

5.1 Перед каждым использованием пневмоинструмента необходимо убедиться, что в гидравлическом цилиндре находится достаточное количество масла.

1. Отсоединить инструмент от подачи воздуха и снять кожух механизма зажимной цанги.

2. Перевернуть инструмент и снять крышку цилиндра.

3. Извлечь воздушный поршень из цилиндра.

4. Полностью наполнить цилиндр маслом и аккуратно удалить излишки масла с обода крышки при помощи ветоши.

5. Установите поршень на место, немного смажьте внутренние стенки цилиндра маслом и закройте крышку цилиндра.

 Используйте только специальное масло для гидравлики.

6. Перед установкой кожуха механизма зажимной цанги проверить длину хода поршня, используя специальный ключ. При необходимости отрегулируйте, ослабив контргайку и выставив необходимую величину.



5.2 Эксплуатация изделия

1. Подключить пистолет к источнику сжатого воздуха.

2. Убедиться, что емкость для сбора стержней заклепок установлена.

3. Выбрать и установить подходящую по размеру заклепки вставку-наконечник.

4. Включить подачу воздуха.



JONNESWAY

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАКЛЕПОЧНИК ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____

М.П. _____

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель: _____

Продавец: _____

Поставщик: JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD

6F-9, No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Taipei, Taiwan

«Джонсвей Интерпрайс Ко., Лтд»

6F-9 №51 Сек 2 Кейлунг Рд Тайпэй П.О. Бокс 48-582 Тайвань

Импортер: ООО «ПРОФТУЛС»

125438, Москва, ул. Автомоторная, д.8, этаж 2, комн. 12

тел: +7(499)705-92-89